



Portables Temperaturmessgerät Testo 110

SKU: 40.441.00

Produktbeschreibung

Einkanal-Messgerät für anspruchsvolle Temperaturmessung im Labor.

- Passend zu Sonden 1 x Pt-100, 4-Leiter.
- Eingang: USB-C (passend zu Kabel mit Stecker LEMO - USB-C).
- Großes, zweizeiliges Display, akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung, Grenzwerte können selbst definiert werden, Minimal- und Maximalwerterkennung, Auto-Hold-Funktion.
- Lieferung inkl. Batterie und Kalibrierprotokoll.

Hinweis: Das Temperaturmessgerät benötigt einen Fühler zur Inbetriebnahme. Die Messgenauigkeit setzt sich aus der Genauigkeit des Fühlers und der Genauigkeit des Gerätes zusammen.

Varianten

SKU	Temperaturbereich °C
40.441.00	- 100 ...+ 800 °C

Individuelle Anpassungen

Gerne besprechen wir mit Ihnen die Entwicklung kundenspezifischer Funktionen, um Ihre speziellen Prozessanforderungen zu erfüllen. Dank unserer technischen Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Herstellung wissenschaftlicher Glasgeräte können wir nahezu jede Anforderung umsetzen und sicherstellen, dass die kundenspezifischen Reaktoreigenschaften sowohl zuverlässig als auch benutzerfreundlich sind.